وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقديم وتركيب مظلة معدنية لمواقف السيارات

بالمتر المربع

تقديم وتركيب مظلة معدنية لمواقف السيارات حسب المظلات القائمة بمبنى الـوزارة القديم بالقرب من مدخل الوزارة الرئيسي مباشرة من حيث الشكل والتصميم والأبعاد، وعلـى المتعهد زيارة الموقع للاطلاع عليها قبل وضع السعر، وحسب المواصفات التالية:

- الأرجل (قوائم) مكونة من تيوب حديد قياس 100×100×2ملم طول الرجل (القائمـة) 2.50 م. ط من الأمام و2.25 م. ط من الخلف تحت الجملون مثبتة على فلنجة حديد قياس 250 × 250 × 5 ملم.
- تثبت الفلنجة مع الأرجل (القوائم) بالأرض بواسطة قطع من الحديد المبروم قطر 12 ملم بطول 15سم بواسطة التلحيم، وبين كل رجل (قائمة) وأخـرى 5 م.ط بالواجهـة الأمامية وبالعمق.
- أما الهيكل العلوي مكون من جمالونات حديد بارتفاع كلي 40 سـم، ومـن تيوبـات 100×50×2 ملم علوي وسفلي بينهم عوارض تيوبات 40×20×2 ملم تركب بـشكل مائل داخل الجملون لتكوين جمالون قوي، ويوضع جمـالون كـل 2.50 م ط طـول وعرض ويوضع عارضة تيوب 100×50×2 ملم بين كل جمـالون وآخـر لحمـل الصاج وتثبت بين كل جمالون وآخر بواجهة المظلة.
- وتكون المظلة مائلة إلى الخلف 25 سم، على مسافة العمق، ويركب صـاج مـضلع أبيض سماكة 0.5 ملم على سطح المظلة ببروز عن الهيكل 30 سم من الأمام والخلف ويثبت الصاج ببراغي خاصة لهذا العمل بشكل جيد.
- كما يتم دهان الهيكل المعدني دهان تأسيس + وجهان دهان زياتي من النوعية الجيـدة وحسب لون المظلة القائمة.
- يتم العمل تحت إشراف موظفي قسم الخدمات.

ملاحظة: المواصفات المذكورة أعلاه للتوضيح، وعلى المتعهد التقيد التام بالمظلة القائمة من حيث الأبعاد والسماكات وكل ما يختص بها من أمور فنية، وقياسات.

للاستفسار: مراجعة المشرف بالوزارة أو المندوب المختص.

* قياس المظلة: 200 م^2 (مئتي متر مربع)